

TIG Lastoortsen ABITIG® Classic GRIP Little, GRIP

Lucht- en vloeistofgekoeld

De ABITIG® Classic toortsen zijn een verdere evolutie van de wereldwijd bekende SRT-toortsen. Alle toortsen, lucht- en vloeistofgekoeld, zijn uitgerust met de nieuwe ergonomische handgreep (GRIP of GRIP Little) die eveneens toelaat talrijke schakel- en regelmodules in te bouwen. Verder zijn alle slijtonderdelen compatibel met de internationale standaard.

- Ergonomische handgreep GRIP of GRIP Little met modulaire schakel- en regelfuncties
- Kort kogelgewricht voor optimale hanteerbaarheid
- Lichte en flexibele slangenpakketten met modulaire machine-aansluitingen
- Slijtonderdelen compatibel met de wereldwijde standaard



ABITIG® GRIP Little / GRIP 9

Technische gegevens volgens EN 60 974-7:

Koeling:	Lucht
Belasting:	110/ 110 A DC
	80/ 80 A AC
	35% ID
Wolframelektroden:	Ø 0,5-1,6 mm

ABITIG® GRIP Little / GRIP 20

Technische gegevens volgens EN 60 974-7:

Koeling:	Vloeistof*
Belasting:	220/ 240 A DC
	150/ 170 A AC
	100% ID
Wolframelektroden:	Ø 0,5-3,2 mm

ABITIG® GRIP 20 SC

Technische gegevens volgens EN 60 974-7:

Koeling:	Vloeistof*
Belasting:	320 A DC
	220 A AC
	100% ID
Wolframelektroden:	Ø 0,5-3,2 mm

* Ingangsdruk:
Min. 2,5 bar (max. 3,5 bar);
Min. debiet 0,7 l/min.

Toorts Type	Koeling	Abicor Binzel® levert complete toortsen voor alle machines. Raadpleeg uw Abicor Binzel® handelaar.	Toortslichaam	
			Type	Nr.
ABITIG® GRIP Little 9	Lucht		Stand.	705.0001
ABITIG® GRIP Little 9 F	Lucht		Flex.	703.0001
ABITIG® GRIP Little 20	Vloeistof		Stand.	705.0058
ABITIG® GRIP Little 20 F**	Vloeistof		Flex.	703.0302
ABITIG® GRIP 9	Lucht		Stand.	712.5020
ABITIG® GRIP 9 F	Lucht		Flex.	712.5030
ABITIG® GRIP 20 (SC)	Vloeistof		Stand.	712.3020
ABITIG® GRIP 20 F (SC)	Vloeistof		Flex.	712.3030

**Ook verkrijgbaar in 30 en 65 mm verlengd

De technische gegevens zijn geldig voor slangenpakketten tot 8m. Slangenpakketten worden steeds geleverd zonder slijtonderdelen.

ABITIG® GRIP Little 9, ABITIG® GRIP Little 20

ABITIG® GRIP 9, ABITIG® GRIP 20, ABITIG® GRIP 20 SC

Slijtonderdelen



Toortskap

Kort

701.0240 / 41V33


Midden

701.0244 / 41V35


Lang

701.0247 / 41V24

Spantang



Standaard



Groot

Ø 0,5 mm	701.0249 / 13N20	701.1225 / 13N20L
Ø 1,0 mm	701.0250 / 13N21	701.1226 / 13N21L
Ø 1,2 mm	701.0254 / -	-
Ø 1,6 mm	701.0251 / 13N22	701.1227 / 13N22L
Ø 2,0 mm	701.0255 / -	-
Ø 2,4 mm	701.0252 / 13N23	701.1228 / 13N23L
Ø 3,2 mm	701.0253 / 13N24	701.1229 / 13N24L

Isolatie Adapterring



Isolatie

702.0055 / 598882




Adapterring

701.1234 / 54N63-20

Spantanghouder



Standaard




Gaslens



Uitvoering gaslens groot

Ø 0,5 - 1,0 mm	701.0275 / 13N26	701.0301 / 45V42	701.1230 / 45V0204S
Ø 1,2 mm	701.0279 / -	701.0313 / -	-
Ø 1,6 mm	701.0276 / 13N27	701.0307 / 45V43	701.1231 / 45V116S
Ø 2,0 mm	701.0280 / -	701.0315 / -	-
Ø 2,4 mm	701.0277 / 13N28	701.0309 / 45V44	701.1232 / 45V64S
Ø 3,2 mm	701.0278 / 13N29	701.0311 / 45V45	701.1233 / 995795S



Keramisch gasmondstuk

Standaard

Standaard

Uitvoering gaslens groot

No. 4 Ø 6,5 mm	701.0281 / 13N08	701.0317 / 53N58	-
No. 5 Ø 8,0 mm	701.0282 / 13N09	701.0318 / 53N59	-
No. 6 Ø 9,5 mm	701.0283 / 13N10	701.0319 / 53N60	701.1199 / 57N75
No. 7 Ø 11,0 mm	701.0284 / 13N11	701.0320 / 53N61	-
No. 8 Ø 12,5 mm	701.0285 / 13N12	701.0322 / 53N61S	701.1200 / 57N74
No. 10 Ø 16,0 mm	701.0286 / 13N13	-	701.1201 / 53N88
No. 12 Ø 19,5 mm	-	-	701.1121 / 53N87

Keramisch gasmondstuk

X1

Standaard

X1

34 mm

No. 4L Ø 6,5 mm 48 mm	701.0289 / 796F71		
No. 5L Ø 8,0 mm 48 mm	701.0290 / 796F72		
No. 6L Ø 9,5 mm 48 mm	701.0291 / 796F73		
No. 4XL Ø 6,5 mm 63 mm	701.0293 / 796F75		
No. 5XL Ø 8,0 mm 63 mm	701.0294 / 796F76		
No. 4XXL Ø 6,5 mm 89 mm	701.0296 / 796F79		
		<h4>Uitvoering gaslens groot***</h4>	
		701.1202 / 53N89	

***Niet geschikt voor HF